

Keskkonnaministeeriumi andmetel võivad 01.02.2007.a seisuga koguda asbesti ja omavad käitluslitsentsi ohtlike jäätmete kõrvaldamiseks:

**Väätsa Prügila AS,**  
Roovere küla, Väätsa vald,  
[www.jarva.ee](http://www.jarva.ee)

**Ragn-Sells AS**  
(Räpo Jäätmekeskus),  
Räpo küla, Võru vald,  
[www.ragnsells.ee](http://www.ragnsells.ee)

**SLOPS OÜ,**  
Maleva 4, Tallinn,  
[www.slops.ee](http://www.slops.ee)

**OÜ Hiiu Autotrans**  
(Käina prügila),  
Koidu 2, Kärkla,  
[www.hiiuauto.ee](http://www.hiiuauto.ee)

**Cleanaway AS**  
(Aardlapalu prügila),  
Tartu mk, Haaslava vald,  
[www.cleanaway.ee](http://www.cleanaway.ee)

**OÜ Inglismäe,**  
Kõrveküla, Tartu vald



**ETTEVAATUST!  
SISALDAB  
ASBESTI**

Asbestitolmu  
sissehingamine on  
tervisele ohtlik

Järgige  
ohutusnõudeid

**Infovoldikud:  
Asbesti sisaldavad materjalid  
Asbest ehitistes  
Asbest ja isikukaitsevahendid  
Asbest ja jäätmekäitlus  
Asbest ja haigused**

Tööinspektsioon  
Gonsiori 29, Tallinn  
[www.ti.ee](http://www.ti.ee)

Tervise Arengu Instituut  
Hiiu 42, Tallinn  
[www.tai.ee](http://www.tai.ee)



Managing Occupational Risks  
Related to Asbestos

# Asbest ja jäätme- käitlus

- **Jäätmete kogumine**
- **Jäätmete pakkimine ja transport**
- **Prügilainfo**



Asbesti sisaldava materjali eemaldamisel tuleb tööd teha nii, et materjali võimalikult vähe vigastada. Vastavad pinnad ja materjal tuleb hoida niisked, et vältida tolmu teket ja levikut.

### **Asbestijäätmete kogumine**

Asbestijäätmetena käsitletakse jäätmeid, mis on tekkinud asbesti sisaldavatest materjalidest ja toodetest. Ka asbesti sisaldavaid filtreid, ühekordseid respiraatoreid ning saastunud kaitseriietust peab pärast kasutamist käitlema nagu asbesti sisaldavaid jäätmeid.

Asbestijäätmete kogumisel tuleb kasutada suletavaid mahuteid – konteinerid, kotte või muid pakendeid, et vältida asbestitolmu sattumist keskkonda.

### **Jäätmete pakkimine ja transport**

Asbestijäätmete eri liigid (rabe, tihke) kogutakse eraldi mahutitesse. Asbestitolmu eraldavad jäätmed tuleb muudest asbestijäätmetest lahus hoida.

Väiksemate asbesti sisaldavate jäätmete korral soovitatakse kasutada tuge-

vaid kahekordseid plastmaterjalist kotte. Sisemist kotti ei tohi ääreni täita, vaid mõlemat kotti peab olema võimalik korralikult kinni siduda. Kui materjal kotti ei mahu või on teravate servadega, soovitatakse see mässida kahekordsesse kilesse või muusse sobivasse materjali.

**Asbestijäätmeid sisaldavad kotid tuleb märgistada!**

Suuremõdulisi asbesti sisaldavaid ehitusjäätmeid (torud, plaadid), mis tolmu ei eralda, võib vedada pakendamata kujul, kui



koorem on korralikult kaetud. Kui on asbestitolmu eraldumise oht, tuleb materjali niisutada.

**Ettevaatust asbestijäätmete peale- ja mahalaadimistöodel! Jäätmepakendeid ei tohi loopida ega vigastada!**

### **Prügilainfo**

Asbestijäätmed maetakse võimalikult kiiresti selleks vastavat litsentsi omavasse ohtlike jäätmete matmispaika. Asbesti sisaldavate jäätmete käitlemine peab toimuma "Jäätmeseaduse" ja keskkonnaministri 21.04.2004. a määruse nr 22 "Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded" kohaselt.

### **Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus**

Mustamäe tee 33  
Tallinn, 10616  
Jäätmebüroo  
[www.envir.ee](http://www.envir.ee)

# ASBESTITOLM TAPAB